

CSY915 簡易説明書

■ 接続手順

・ アプリのダウンロード




QRコードから“YooSee”をダウンロードし、インストールしてください

・ 本体の電源を接続する

ACアダプタをコンセントに挿し、本体の電源を入れてください。

・ 本体のリセットボタンを押す



本体背部のリセットボタンを5秒以上長押ししてください。
※非常に小さいのでつまようじ等をご使用ください※

(リセットボタンが押されると効果音が流れます)

※リセット後、1分以内に次の手順を行ってください※

・ “YooSee”アプリからカメラを接続する



↑「新端末登録」を選択 ↑「smartlink」を選択



←端末に接続しているWiFiのパスワードを入力



←↑端末とカメラを接続します

(音波で接続するため端末の音声をONにしてください)

・ カメラの名前とパスワードを入力



名前：任意のカメラ名

パスワード：123

(※変更可能)

→接続完了

■ アプリケーション“YooSee”

- ・ カメラ表示画面
- ・ メニュー画面



・ ドアカメラ着信時

カメラ接続時、カメラ側の“CALL”ボタンが押されると接続した端末に通知が入ります
着信画面で“着信”/“着信拒否”を選択できます

・ 設定

※一部の機能はCSY915カメラでは使用できません
※ご了承ください

■ 固定用台座の取り外しについて

本体と固定用台座はねじで固定されています。取り外す場合は本体底部の固定ねじを外し、本体と固定台座を分離させてください。



※注意※

絶対に分解しないでください

本製品は防水仕様ではございません

セキュリティのため、パスワードは変更を推奨します
アプリ機能の一部は本製品では使用できません。

ご了承ください